



- egyszerű telepítés
- mikrofonba épített erősítő
- alacsony jel/zaj viszony
- minőségi részegységek

Az ablakátbeszélő rendszer használatát olyan helyekre terveztük, ahol nem lehet közvetlen kapcsolat ügyfél és ügyintéző között. A beszélgetés lebonyolítására mindkét fél részére rendelkezésre áll egy mikrofon és egy hangszóró. Az asztali gégecsöves mikrofon talpába lett beépítve a vezérlő elektronika és a kezelő szervek. Innen állítható a külső és belső hang erőssége.

MŰSZAKI ADATOK:

ASZTALI KÉSZÜLÉK:

- 2x2,5W/oldal
- frekvenciamenet: 150Hz-16kHz
- torzítás: 0,3%
- jel/zaj viszony: 72dB
- hőmérsékleti tartomány: 0-+40C°
- méret: 100x130x40mm+40cm gégecső mikrofonnal
- súly: 0,35kg
- védettség: IP 20
- csatlakozók: 5 pólusú tuchelek

KÜLSŐ MIKROFON: differenciál bekötésű, phantom táplálású, 200cm árnyékolt vezetékű

FALRA SZERELHETŐ HANGSZÓRÓK:

- 1db fehér: méret 120x120x60mm; súly 0,25kg
- 1db fekete: méret 70x70x70 kengyellel; súly 0,15kg
- 2db hangszóró vezeték: 2,2m két eres vezeték

ADAPTER: +16V DC-12VA, 100cm kábelrel, tápdugóval,
méret:65x70x50mm,
súly: 0,45kg

BEÜZEMELÉS:

Elhelyezés: Az asztali készüléket a belső térben kézközben kell elhelyezni, továbbá az egyik hangszórót is itt kell rögzíteni, a másik hangszórót és a külső mikrofon kapszulát az ablak másik oldalán kell elhelyezni, csatlakoztatásuk a hátlap felirata szerint történjék. Célszerű a mikrofon kapszulát fejmagasságban elhelyezni, ragasztással vagy csavarozással rögzíteni és a vezetéket is helyenként ragasztóval az üveghez, ablakkerethez rögzíteni. A külső és belső hangszórót úgy kell elhelyezni, hogy a mikrofonoktól távolabb legyenek, (kb. 80-100 cm-re) és ne a mikrofonok felé nézzenek, így a begerjedés elkerülhető. Praktikus a végleges rögzítés előtt ragasztószalaggal ideiglenesen rögzítve a rendszert kipróbálni.

Összecsatlakoztatás: Az asztali készülék alján található a feliratok, amelyek a csatlakozók funkcióját jelzik, ezek szerint kell a csatlakoztatásokat elvégezni. A hangszórók bekötése egyforma, ezért bármelyik lehet a külső vagy belső térben.

A csatlakoztatásokat a készülék kikapcsolt állásában és a hangerő szabályozók 0 állásában kell elvégezni!

Kezelés: A rendszer elemeit összecsatlakoztatva és tápfeszültség alá helyezve (amit a MAINS LED jelez) a készüléken található fix állású, billenős kapcsoló segítségével (ON állásban) beszélgetni lehet. A kapcsoló alapállapotában (OFF állásban) a beszélgetés nem hallatszik a hangszórókban. Az IN MIC VOL forgató gomb a külső hangszóró hangerejét szabályozza, az OUT MIC VOL forgató gomb pedig a belső hangszóró hangerejét szabályozza.

Érthető, normál beszéd hangerő esetén gerjedésmentes állapotot kell beállítani mindkét hangszórónál!

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk ! ! !

Gyártó:
CASTONE Electronic Kft.
H-2143 Kistarcsa, Aradi utca 36.
Tel./Fax.: +36 (28) 471 212
E-mail: castone@castone.hu
www.castone.hu